

## Meter Schlauch

**133,99 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: AR387488



Innen-Ø (mm):48 Außen-Ø (mm):55 Biegeradius (°):125 Betriebsdruck (bar):1,5 Biegeradius (mm):125 Länge (mm):1000 Materialstärke (mm):3,5  
Gewicht:1,42 kg

Hochflexibler Gummi-Faltenschlauch, heißwasserfest, temperaturbeständig von - 30 Grad bis + 135 Grad Celsius, dehnbar im Durchmesser bis zum Durchmesser des nächstgrößeren Schlauches. Lieferbar in Längen von 1 Meter Auf dem Krafffahrzeugsektor und auf allen technischen Gebieten universell einsetzbar. Es gibt kein besseres Konzept als TUBANO, wenn es um Schlauchverbindungen zwischen 20 und 90 mm Innendurchmesser geht. Auch bei Krümmungen behält der Innendurchmesser seine ursprüngliche Größe ? bei Beachtung des angegebenen Krümmungsradius. So einfach ist die Montage: Stellen Sie Durchmesser und Länge (nicht zu knapp bemessen) der benötigten Schlauchverbindung fest und wählen Sie den passenden TUBANO Schlauch aus. Schlauch auf der Mitte des Faltenbalges abschneiden. Durch Eintauchen in heißes Wasser erleichtern Sie, wenn nötig, das Ausweiten. Schlauchschelle um den Gummiring zwischen den Faltenbälgen befestigen. Jeder Schlauch ist dehnbar und druckbelastbar bis 1,5 kg/cm². Abmessungen (mm)48 - 55 Biegeradius (°)125

Innen-Ø (mm):

48

Außen-Ø (mm):

55

Biegeradius (°):

125

Betriebsdruck (bar):

1,5

Biegeradius (mm):

125

Länge (mm):

1000

Materialstärke (mm):

3,5

Gewicht:

1,42 kg

Der hochflexible Gummi-Faltenschlauch ist ein vielseitig einsetzbares Produkt, das sich ideal für den Einsatz im Kraftfahrzeugsektor und in verschiedenen technischen Bereichen eignet. Er zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und Hitzebeständigkeit aus, da er Temperaturen von -30 Grad bis +135 Grad Celsius standhält.

Dieser Schlauch bietet eine dehnbare Eigenschaft, die es ermöglicht, ihn auf den Durchmesser des nächstgrößeren Schlauches zu erweitern. Er kann in Längen von 1 Meter geliefert werden und ermöglicht eine einfache Montage und Verbindung von Schläuchen mit einem Innendurchmesser zwischen 20 und 90 mm.

Ein herausragendes Merkmal des Gummi-Faltenschlauchs ist seine Fähigkeit, seine ursprüngliche Größe auch bei Krümmungen beizubehalten, vorausgesetzt, der angegebene Biegeradius wird beachtet. Dadurch gewährleistet er eine zuverlässige Durchflusskapazität und Leistung.

Die Montage des Schlauchs ist einfach und unkompliziert. Bestimmen Sie den benötigten Durchmesser und die Länge der Schlauchverbindung und wählen Sie den passenden TUBANO Schlauch aus. Schneiden Sie den Schlauch in der Mitte des Faltenbalges ab. Bei Bedarf können Sie das Ausweiten erleichtern, indem Sie den Schlauch in heißes Wasser eintauchen. Befestigen Sie die Schlauchschelle um den Gummiring zwischen den Faltenbälgen. Jeder Schlauch ist dehnbar und druckbelastbar bis zu 1,5 kg/cm<sup>2</sup>.

Mit einem Biegeradius von 125° bietet dieser Gummi-Faltenschlauch eine ausgezeichnete Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Produktbeschreibung um allgemeine Informationen handelt. Überprüfen Sie immer die spezifischen Anforderungen und Kompatibilität für Ihre individuellen Anwendungen und konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann, um sicherzustellen, dass dieses Produkt Ihren Anforderungen gerecht wird.