

Faltenschlauch



173,04 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1902519

Der Faltenschlauch ist ein hochflexibler Gummi-Faltenschlauch, der aufgrund seiner Eigenschaften universell im Kraftfahrzeugsektor und in allen technischen Bereichen eingesetzt werden kann. Hier sind einige Merkmale und Anwendungshinweise: Temperaturbeständigkeit: Der Schlauch ist heißwasserfest und temperaturbeständig von -30°C bis +135°C. Dehnbarkeit: Der Schlauch ist dehnbar im Durchmesser bis zum Durchmesser des nächstgrößeren Schlauches. Einsatzbereich: Universell einsetzbar auf allen technischen Gebieten, besonders geeignet für Schlauchverbindungen mit Innendurchmessern zwischen 20 mm und 90 mm. Montage: Die Montage des Schlauches ist einfach. Es ist lediglich erforderlich, den Durchmesser und die Länge der benötigten Schlauchverbindung festzustellen und den passenden Tubano-Schlauch auszuwählen. Der Schlauch wird auf der Mitte des Faltenbalges abgeschnitten und durch Eintauchen in heißes Wasser kann bei Bedarf das Ausweiten erleichtert werden. Eine Schlauchschelle wird um den Gummiring zwischen den Faltenbälgen befestigt. Eigenschaften: Jeder Schlauch ist dehnbar und druckbelastbar bis zu 1,5 kg/cm². Abmessungen: Der Schlauch hat einen Durchmesserbereich von 55 mm bis 65 mm und einen Biegeradius von 130°. Dieser Faltenschlauch bietet eine einfache und vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen, bei denen flexible und temperaturbeständige Schlauchverbindungen benötigt werden.

Der Faltenschlauch ist ein hochflexibler Gummi-Faltenschlauch, der aufgrund seiner Eigenschaften universell im Kraftfahrzeugsektor und in allen technischen Bereichen eingesetzt werden kann. Hier sind einige Merkmale und Anwendungshinweise:

- Temperaturbeständigkeit: Der Schlauch ist heißwasserfest und temperaturbeständig von -30°C bis +135°C.
- Dehnbarkeit: Der Schlauch ist dehnbar im Durchmesser bis zum Durchmesser des nächstgrößeren Schlauches.
- Einsatzbereich: Universell einsetzbar auf allen technischen Gebieten, besonders geeignet für Schlauchverbindungen mit Innendurchmessern zwischen 20 mm und 90 mm.
- Montage: Die Montage des Schlauches ist einfach. Es ist lediglich erforderlich, den Durchmesser und die Länge der benötigten Schlauchverbindung festzustellen und den passenden Tubano-Schlauch auszuwählen. Der Schlauch wird auf der Mitte des Faltenbalges abgeschnitten und durch Eintauchen in heißes Wasser kann bei Bedarf das Ausweiten erleichtert werden. Eine Schlauchschelle wird um den Gummiring zwischen den Faltenbälgen befestigt.
- Eigenschaften: Jeder Schlauch ist dehnbar und druckbelastbar bis zu 1,5 kg/cm².
- Abmessungen: Der Schlauch hat einen Durchmesserbereich von 55 mm bis 65 mm und einen Biegeradius von 130°.

Dieser Faltenschlauch bietet eine einfache und vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen, bei denen flexible und temperaturbeständige Schlauchverbindungen benötigt werden.