

Zange



36,65 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1904336

DIN ISO 8976 - Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück: schnelle und bequeme Handhabung - Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Anzahl Einstellpositionen siehe Tabelle - sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung - durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung - selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten - Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit - Einhandverstellung - Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen - günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet für Rohre bis (Zoll) 1 1/4 für Muttern bis SW (mm) 30 Einstellpositionen 11 Länge (mm) 150