

HELLA Kennleuchte KLX Juniorplus M



272,27 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1001823



XENON TECHNOLOGIE IM ATTRAKTIVEN PREIS LEISTUNGSVERHÄLTNIS

HELLA Kennzeichenleuchte KLX Juniorplus F

- Einfach austauschbare, steckbare Blitzröhre
- Elektronik mit integriertem Verpolungsschutz
- System aus glatter, leicht zu reinigender Lichthaube aus robustem Polycarbonat und Innenlinse mit spezieller Optik für optimale Lichtausbeute
- Praktisches Druckpunkt-Verschlussystem für eine einfache Handhabung
- Modernes Design
- Diebstahlsicherung durch Innensechskantschraube
- Zugleich dient der flexible Gehäusesockel als Schwingungsdämpfer
- Robuste, leicht zu reinigende Lichthauben aus Polycarbonat mit handlichem Druckpunkt-Verschlussystem
- Festbauversion (Bauform B1 nach DIN 14620). Mit stabiler Dreipunktbefestigung. Elastischer, stoßabsorbierender Sockel federt selbst starke Stöße ab und minimiert die Gefahr von Beschädigungen, die Leuchte wird immer wieder in die optimale Position zurückgestellt (maximale Neigung: 90°)
- Flexible Rohrstützenbefestigung (Bauform A nach DIN 14620). Mit stoßabsorbierendem, schwingungsdämpfendem Sockel; selbst starke Stöße werden abgefedert und die Leuchte immer wieder in die gleiche Position zurückgestellt (maximaler Neigungswinkel: 90°); Diebstahlsicherung durch Innensechskantschraube
- Magnetversion (nach ISO 4148) Sicherer Sitz durch hohe Haftkraft der 3 Einzelmagnete
- SB-Variante mit Zentralbolzen Varianten mit Einzelverschraubung für die Festmontage erhältlich

HELLA: 2XD009051001

Montage: Magnet

Nennspannung: 12 V

Betriebsspannung: 12 – 16 V

Funkentstörung: Leitungsgeführt Klasse 3 (CISPR 25)

Blitzfrequenz: 2 Hz Doppelblitz

Elektrische Blitzenergie: 10 + 2 Ws

Gesamtstromaufnahme: 3,3 A 1,7 A

Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis + 60 °C

Verpolungsschutz: Sicherung

Unterspannungsabschaltung: 4 V 12 V

Montage (KLX JuniorPlus F): Von unten

Gebrauchslage: Stehend

Schutzart: IP 5K4K, IP X9K (staubgeschützt und hochdruckreinerfest)

Lichttechnische Homologation, gelb: e1 001765 (ECE-R65)

EMV-Schutz: e1 033486