
HELLA Kennleuchte KL 7000 R





160,16 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -
Bestell-Nr.: 1001827

Kennleuchte KL 7000

HÖCHSTE LICHTWERTE OPTIMALE SIGNALWIRKUNG

- Extrem hohe Lichtwerte für beste Warnwirksamkeit
- Volle Lichtleistung, -bündelung und -verteilung durch rotierende Einheit aus hochglanzbedampftem Parabolreflektor und Glühlampe
- Maximale Laufruhe durch wartungsfreie Lagerung des Antriebs und Doppelriemen-Technik
- Elektronische Motorsteuerung mit Multi-Voltage-Funktion für konstante Drehfrequenz, selbst bei Schwankungen im Bordnetz
- Exzellenter EMV-Schutz, integrierter Verpolungsschutz
- Durch Leuchtmittelwechsel Betrieb in 12 oder 24 V möglich
- Glatte, leicht zu reinigende Lichthaube mit handlicher Druckpunktbefestigung
- Festanbauversion (Bauform B1 nach DIN 14620). Mit 2 Lochkreisen (130 mm (DIN) oder 107 mm, Montage von oben oder von unten)
- Flexible Rohrstutzenbefestigung (Bauform A nach DIN 14620). Mit stoßabsorbierendem, schwingungsdämpfendem Sockel;selbst starke Stöße werden abgefedert und die Leuchte immer wieder in die gleiche Position zurückgestellt (maximaler Neigungswinkel: 90°); Diebstahlsicherung durch Innensechskantschraube
- Rohrstutzenversion (Bauform A nach DIN 14620) Diebstahlsicherung durch Innensechskantschraube
- Magnetversion (nach ISO 4148). Sicherer Sitz durch hohe Haftkraft der 3 Einzelmagnete

KL 7000, 230 V

Zur zuverlässigen Absicherung im 230 V-Stromnetz.

- Effiziente Lichtausbeute durch Spezialoptik der Lichthaube
- VdS-Zertifi kat als optischer Signalgeber für Einbruchmeldeanlagen

Anwendungsgebiete:

- Einsatz auf Baustellen und bei schwebenden Lasten
- Zur Verkehrswarnung sowie zur Verkehrslenkung auf Betriebsgeländen
- Als Alarmsignal für Fehleranzeigen im Maschinenbetrieb sowie bei Beginn oder Ende eines Produktionsvorgangs
- Als Meldesignal für Notrufsäulen und Feuermelder, für Telefonruf- und Einbruchmeldeanlagen
- Zur Kennzeichnung von Notausgängen und Fluchtwegen

Technische Daten:

HELLA Nummer:: 2RL 008 060-111
Nennspannung: 24 V
Betriebsspannung: 21,6 - 27,6 V
Funkentstörung: Leitungsgeführt Klasse 5 (CISPR 25)
Drehzahl: 160 U/min
Leistungsaufnahme Glühlampe: 70 W
Gesamtstromaufnahme: 3,5 A
Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis + 60°C
Montage (KL 7000 R): Rohrstutzenbefestigung
Gebrauchslage: Stehend
Schutzart: IP5K4K, IP X9K (staubgeschützt und hochdruckreinigerfest)

Typprüfung:

Lichttechnische Homologation, gelb: E1 001241, (ECE-R65)
EMV-Verträglichkeit: e1 031740