

**Kennleuchte KL Rotaflex FL mit Rohrstützen 24V****183,65 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1001837

**KENNLEUCHTE ROTAFLEX / ROTAFIX****STANDARDLÖSUNG FÜR DEN ROBUSTEN EINSATZ**

- Widerstandsfähige Rundum-Kennleuchten
- Optimale Lichtleistung, -bündelung und -verteilung durch rotierende Einheit aus hochglanzbedampftem Parabolreflektor und Glühlampe
- Kompakte Bauform und unverwechselbares Design
- Antrieb durch Motor mit Kunststoffschnecke
- Robuste Lichthauben mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche
- Festanbauversion (Bauform B1 nach DIN 14620) Montage von oben oder von unten möglich
- Flexible Rohrstützenbefestigung (Bauform A nach DIN 14620)  
Mit stoßabsorbierendem, schwingungsdämpfendem Sockel; selbst starke Stöße werden abgefedert und die Leuchte immer wieder in die gleiche Position zurückgestellt (maximaler Neigungswinkel: 90 °)
- Magnetversion (nach ISO 4148)  
Sicherer Sitz durch hohe Haftkraft des Magneten

**Technische Daten:**

HELLA Nummer: 2RL 006 846-011  
Höhe: 222 mm  
Nennspannung: 24 V  
Betriebsspannung: 21,6 - 27,6 V  
Funkentstörung: Leitungsgeführt Klasse 3 (CISPR 25)  
Drehzahl: 160 U/min  
Leistungsaufnahme Glühlampe: 70 W  
Gesamtstromaufnahme Glühlampe: 3,5 A  
Betriebstemperaturbereich: - 40°C - + 60°C  
Montage: Rohrstützen  
Gebrauchslage: stehend  
Schutzart: IP 5K4K, IP X9K (staubgeschützt und hochdruckreinerfest)

**Typprüfung:**

Lichttechnische Homologation, gelb: E4 006509, (ECE-R65)  
EMV-Verträglichkeit: e1 032181