


Anhängekupplung



1893,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1207107

Hier sind die Details zur automatischen Anhängerkupplung: Farbe: Schwarz Beschreibung: Automatische Anhängerkupplung, konform mit DIN 11028, RREG 2009/144/EG, VO (EU) 2015/208, UN ECE R147, Klasse c40. Enthält ein Hebelauslösesystem für den Kuppelvorgang. Kuppelbolzen-Durchmesser: 37 mm Schwenkbereich: 360°, Drehmoment für die Schwenkbewegung: 100 bis 150 Nm Verwendungsbereich: Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder Anhänger Produktvorteile: Aus geschmiedetem Werkstoff, Kuppelbolzen frei drehbar um 360 Grad Abmessungen: Breite: 170 mm D-Wert: 60 kN Innenbreite: 105/120 mm Lochabstand: 108 mm Stützlast: 2 t (2000 kg) Zugöse: DIN 11026, 74054 (ISO 8755), Durchmesser: 40 mm Absteckbolzen-Durchmesser: 25 mm Verriegelung: Automatisch, Kuppelbolzen ballig Montagehinweis: Geeignet für Zugösen nach DIN 11026 (ISO 5692-2)/ DIN 11043/ DIN 74054 (ISO 8755)/ DIN 9678 (ISO 5692-1). Verwendung von Unterlegscheiben für die Positionierung erforderlich. Kann für Halterungen mit 120 mm oder 105 mm Abstand verwendet werden. Gewicht: 22,18 kg Der Lieferumfang enthält eine Anhängerkupplung 770KU2000/750NB. Absteckbolzen 770AB950 sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Hier sind die Details zur automatischen Anhängerkupplung:

- Farbe: Schwarz
- Beschreibung: Automatische Anhängerkupplung, konform mit DIN 11028, RREG 2009/144/EG, VO (EU) 2015/208, UN ECE R147, Klasse c40. Enthält ein Hebelauslösesystem für den Kuppelvorgang.
- Kuppelbolzen-Durchmesser: 37 mm
- Schwenkbereich: 360°, Drehmoment für die Schwenkbewegung: 100 bis 150 Nm
- Verwendungsbereich: Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder Anhänger
- Produktvorteile: Aus geschmiedetem Werkstoff, Kuppelbolzen frei drehbar um 360 Grad
- Abmessungen:
 - Breite: 170 mm
 - D-Wert: 60 kN
 - Innenbreite: 105/120 mm
 - Lochabstand: 108 mm
- Stützlast: 2 t (2000 kg)
- Zugöse: DIN 11026, 74054 (ISO 8755), Durchmesser: 40 mm
- Absteckbolzen-Durchmesser: 25 mm
- Verriegelung: Automatisch, Kuppelbolzen ballig
- Montagehinweis: Geeignet für Zugösen nach DIN 11026 (ISO 5692-2)/ DIN 11043/ DIN 74054 (ISO 8755)/ DIN 9678 (ISO 5692-1). Verwendung von Unterlegscheiben für die Positionierung erforderlich. Kann für Halterungen mit 120 mm oder 105 mm Abstand verwendet werden.
- Gewicht: 22,18 kg

Der Lieferumfang enthält eine Anhängerkupplung 770KU2000/750NB. Absteckbolzen 770AB950 sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.