

Kugelpkupplung Cramer



1429,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1407267



Bohrung (mm): M 21 D-Wert (kN): 89,3 Farbe: Schwarz Anzahl Löcher: 4

Aufnahme Cramer

Flanschausführung mit Verdrehsicherung
Stützlast 2000 daN

AxB:160 x 100mmCxD: 200 x 140mmE: 21mm

passend für:

System K80

John Deere

Serie 8R/8RT

8295RT

8320RT

8345RT

8370RT

Fiat

Serie 80

580

680

780

880

980

980 DT

Serie 90

90-90

100-90

110-90

115-90

Ford

Serie 30

3430

3930

4130

4630

4830

5030

8630

8730

8830

Fendt

Favorit 515 (Typ 515)

Bohrung (mm): M 21

D-Wert (kN): 89,3

Farbe: Schwarz

Anzahl Löcher: 4

Die Kugelpkupplung mit Flansch entspricht hinsichtlich der Abmessungen und des Verwendungsbereiches ISO 24347, VO (EU) 2015/208 sowie UN

ECE R147, Klasse a80. Das Gerät befindet sich in Normalstellung im gekuppelten und gesicherten Zustand. Die Flanschkupplung ist um 360° schwenkbar, das dazu erforderliche Drehmoment beträgt 100 - 150 Nm. Der Verwendungsbereich erstreckt sich auf den Einsatz an land- oder forstwirtschaftlichen (lof) Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder Anhängern. Produktvorteile Flanschkugel mit Verdrehsicherung Werkzeuglos einstellbarer Niederhalter Geschmiedeter Anschlussflansch mit Umsturzsicherungsfunktion. Die Kugelprodukte der Modellreihe KFD800 von WALTERSCHEID mit ihrer einzigartigen Umsturzsicherungsfunktion. Das speziell auf diesen Fall abgestimmte Design ermöglicht das Verdrehen des Kugelträgers im gekuppelten Zustand mit Kalotte und verhindert dadurch, dass Traktor und Anhänger voneinander getrennt werden, allerdings nur, wenn ein voreingestelltes Drehmoment überschritten wird. Bei normalem Anhängerbetrieb ist das Modell „quasi“ als starr anzusehen. Anwender benutzen oft herkömmliche einschiebbare Kugelprodukte, welche seitens der Hersteller für eine Anhängung unterhalb der Zapfwelle konzipiert wurden, auch in der Obenanhängung. Im Umsturzfalle biegt sich bei diesen Modellen der Niederhalter auf oder es kommt zum Bruch und Traktor und Gerät werden voneinander getrennt.

Stützlast (kg): 2800

Lochbild (mm): 160 x 100

Verriegelung: Kugel 80

Montagehinweis: Geeignet zur Verbindung mit Zugkugeln nach ISO 24347. Die Kugel D=80 mm ist (durch autorisierte Werkstätten) bis zu 2x austauschbar.

Gewicht: 25,00 kg

OEM-Referenz:

8002903