

Innenteil




1625,02 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1407253



Hier sind die Details des Produkts: Schienenbreite (mm): 293 Rastbolzen Ø (mm): 22 Führungsbreite (mm): 30 Stützlast (kg): 3000 D-Wert (kN): 89.3 Farbe: Schwarz Beschreibung: Das Produkt ist ein Kugelbock mit zwei Rastbolzen. Die Kupplungskugel 80 entspricht den Abmessungen und dem Anwendungsbereich gemäß ISO 24347, VO (EU) 2015/208 sowie UN ECE R147, Klasse a80. Es ist nur für die Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 gemäß ISO 24347 bzw. UN ECE R147, Klasse b80 zugelassen. Das Innenteil kann ausschließlich in schnellhöhenverstellbaren Anhängerböcken betrieben werden. Es kann an land- oder forstwirtschaftlichen (lof) Zugmaschinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen oder Anhängern verwendet werden. Produktvorteile: Höhenverstellbarer Niederhalter, werkzeuglos einstellbar. Stützlast (t): 3 Kugelkopf-Ø (mm): 80 Verriegelung: Kugel 80 Montagehinweis: Geeignet zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 nach ISO 24347. Die Kugel mit einem Durchmesser von 80 mm kann (durch autorisierte Werkstätten) bis zu 2x ausgetauscht werden. Gewicht: 26,00 kg Das Produkt ist passend für bestimmte Modelle von Case IH und Deutz-Fahr, wie aufgelistet: Case IH: Serie D-Familie 1246 1255 XL 1455 XL Deutz-Fahr: Serie 06 D 10006 D 13006 D 16006

Hier sind die Details des Produkts:

- Schienenbreite (mm): 293
- Rastbolzen Ø (mm): 22
- Führungsbreite (mm): 30
- Stützlast (kg): 3000
- D-Wert (kN): 89.3
- Farbe: Schwarz
- Beschreibung: Das Produkt ist ein Kugelbock mit zwei Rastbolzen. Die Kupplungskugel 80 entspricht den Abmessungen und dem Anwendungsbereich gemäß ISO 24347, VO (EU) 2015/208 sowie UN ECE R147, Klasse a80. Es ist nur für die Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 gemäß ISO 24347 bzw. UN ECE R147, Klasse b80 zugelassen. Das Innenteil kann ausschließlich in schnellhöhenverstellbaren Anhängerböcken betrieben werden. Es kann an land- oder forstwirtschaftlichen (lof) Zugmaschinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen oder Anhängern verwendet werden.
- Produktvorteile: Höhenverstellbarer Niederhalter, werkzeuglos einstellbar.
- Stützlast (t): 3
- Kugelkopf-Ø (mm): 80
- Verriegelung: Kugel 80
- Montagehinweis: Geeignet zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 nach ISO 24347. Die Kugel mit einem Durchmesser von 80 mm kann (durch autorisierte Werkstätten) bis zu 2x ausgetauscht werden.
- Gewicht: 26,00 kg

Das Produkt ist passend für bestimmte Modelle von Case IH und Deutz-Fahr, wie aufgelistet:

Case IH:

- Serie D-Familie
 - 1246
 - 1255 XL
 - 1455 XL

Deutz-Fahr:

- Serie 06
 - D 10006
 - D 13006
 - D 16006

Artikeleigenschaften

Stützlast (kg):	3000
Schienenbreite (mm):	293
Rastbolzen Ø (mm):	22
Führungsbreite (mm):	30
D-Wert (kN):	89.3