

Tragplatte



983,02 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1407262

passend für: Ford 8670 (9/93-12/00) 8770 (9/93-12/00) 8870 (9/93-12/00) 8970 (9/93-12/00) Claas Challenger 35 Challenger 45 Challenger 55 Fiat G 170 G 190 G 210 G 240 Catapillar Challenger 35 Challenger 45 Challenger 55 System K80 Aufnahme Cramer Stützlast (kg)3000 D-Wert (kN)89,3 A: 970mm B: 285m C: 50mm D: 32,25mm

Hier sind die Spezifikationen des Kugelbalkens:

- Verriegelung: Kugel 80
- Stützlast (kg): 3000
- D-Wert (kN): 89,3
- Länge (mm): 970
- Breite (mm): 285
- Stärke (mm): 45
- Anzahl Herzbol
- Farbe: Schwarz
- zen: 1
- Herzbolzen-Ø (mm): 32,25
- Beschreibung: Der Kugelbalken ist für die Verwendung mit Zugkugelpkupplungen 80 gemäß ISO 24347 bzw. UN ECE R147, Klasse b80 konzipiert. Er ist für land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen geeignet. Die Kupplungskugel mit einem Durchmesser von 80 mm entspricht den relevanten Standards und Vorschriften. Der Kugelbalken verfügt über eine fest integrierte Kugel, die im Verschleißfall zweimal austauschbar ist. Er bietet eine hohe Stützlast von 3 Tonnen und ist für die Zwangslenkung mit dem Easy Fit Steering System geeignet. Die Fangeinrichtung und der Niederhalter bestehen aus geschmiedeten Werkstoffen und sind werkzeuglos einstellbar.
- Montagehinweis: Der Kugelbalken ist geeignet zur Verbindung mit Zugkugelpkupplungen 80 nach ISO 24347. Die Kugel mit einem Durchmesser von 80 mm kann (durch autorisierte Werkstätten) bis zu 2x ausgetauscht werden.
- Länge x Breite (mm): 970 x 285

passend für:

Ford

8670 (9/93-12/00)

8770 (9/93-12/00)

8870 (9/93-12/00)

8970 (9/93-12/00)

Claas

Challenger 35

Challenger 45

Challenger 55

Fiat

G 170

G 190

G 210

G 240

Catapult

[Challenger 35](#)

[Challenger 45](#)

[Challenger 55](#)

System K80

Aufnahme Cramer

Stützlast (kg)3000

D-Wert (kN)89,3

A: 970mm

B: 285mm

C: 50mm

D: 32,25mm

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Kugelbalken. Die Kupplungskugel 80 entspricht hinsichtlich der Abmessungen und des Verwendungsbereiches ISO 24347, VO (EU) 2015/208 sowie UN ECE R147, Klasse a80. Das Gerät befindet sich in Normalstellung im gekuppelten und gesicherten Zustand. Weiterhin ist der Kugelbalken nur zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 gemäß ISO 24347 bzw. UN ECE R147, Klasse b80 erlaubt. Der Verwendungsbereich erstreckt sich auf den Einsatz an land- oder forstwirtschaftlichen (lof) Zugmaschinen. Produktvorteile Geeignet für Zwangslenkung mit Easy Fit Steering System Fest integrierte Kugel D=80 mm Kugel 80 im Verschleißfall 2x austauschbar Fangvorrichtung und Niederhalter aus geschmiedeten Werkstoffen Niederhalter werkzeuglos einstellbar.

Montagehinweis:

Geeignet zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 nach ISO 24347. Die Kugel D=80 mm ist (durch autorisierte Werkstätten) bis zu 2x austauschbar.

Artikeleigenschaften

Farbe:	Schwarz
Breite (mm):	285
Verriegelung:	Kugel 80
Stützlast (t):	3
Länge (mm):	970
D-Wert (kN):	89.3
Stärke (mm):	45
Anzahl Herzbolzen:	1
Herzbolzen-Ø (mm):	32,25