

Starter 12 Volt 3kW z10, Ø 82,5 mm**368,82 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1203028

Hochleistungsstarter für zuverlässige Motorstarts! Unser Starter wurde entwickelt, um eine leistungsstarke und zuverlässige Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen zu bieten. Hier sind die Spezifikationen im Detail: Nennspannung (V): 12 Nennleistung (kW): 3,0 Anzahl Ritzelzähne: 10 Bohrungen / Lochkreis-Ø (mm): 2 x 13,5 / 105,0 Flansch ↔ Ritzel (mm): 38,0 Einbaulänge (mm): 260,0 Einpassung Ø (mm): 82,5 Einbauwinkel (°): 75 Drehrichtung: im Uhrzeigersinn (☐) Bauart: GR (Getriebeantrieb) Gewicht: 10,31 kg Unser Starter bietet eine robuste Konstruktion und eine präzise Passform für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit seiner hohen Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet er einen reibungslosen Start Ihres Motors, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Verlassen Sie sich auf unseren hochwertigen Starter für eine langfristige und zuverlässige Leistung in Ihren Anwendungen!

Hochleistungsstarter für zuverlässige Motorstarts!

Unser Starter wurde entwickelt, um eine leistungsstarke und zuverlässige Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen zu bieten. Hier sind die Spezifikationen im Detail:

Nennspannung (V): 12

Nennleistung (kW): 3,0

Anzahl Ritzelzähne: 10

Bohrungen / Lochkreis-Ø (mm): 2 x 13,5 / 105,0

Flansch ↔ Ritzel (mm): 38,0

Einbaulänge (mm): 260,0

Einpassung Ø (mm): 82,5

Einbauwinkel (°): 75

Drehrichtung: im Uhrzeigersinn (☐)

Bauart: GR (Getriebeantrieb)

Gewicht: 10,31 kg

Unser Starter bietet eine robuste Konstruktion und eine präzise Passform für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit seiner hohen Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet er einen reibungslosen Start Ihres Motors, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Verlassen Sie sich auf unseren hochwertigen Starter für eine langfristige und zuverlässige Leistung in Ihren Anwendungen!